

Élévateurs et basculeurs de cuve



■ Basculeur de cuve - ROV



■ Basculeur de cuve - HK 170



■ Élévateur - HKV 224



Découvrez
notre vidéo
en ligne



■ Élévateur - option cage de protection avec porte



■ Racleur de cuve



■ Élévateur hydraulique à double colonne
option cage de protection avec barrières immatérielles



■ Élévateur avec trémie



■ Élévateur double colonne - HK 300 option racleur et plateforme

Données techniques

Élévateurs et basculeurs de cuve

Références	Charge max. (kg)	Poids (kg)	Hauteur de déversement standard (mm)	Hauteur sous plafond requis (mm)	Dimensions (mm)			Puissance (kW)	Tension (V / 50 Hz)
					Largeur	Profondeur	Hauteur		
HK 170	600	800	1640	3360	1200	2460	1970	1,5	400
HK 224		1500	1840	3300	1830	1802	3180	1,1	
HKV 224		1500	1840	3390	1837	1474	3135	1,5	
HK 300	1200	2000	3000	4550	1830	2030	4500	2,85*	
HK 600		2500		4890	2290	2580	4840	3,55*	
HK 1200		2500		4650	2400	1800	4595	4,2*	

* Puissance moteur et groupe hydraulique pour le racleur.

Modèles réalisés selon les besoins du client.